

MéO
LA FENÊTRE ÉMOTION

FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE

ÉTANCHÉITÉ PUISSANCE 5

A4
E*9A
V*63¹

Pour protéger l'habitat intérieur des agressions climatiques, la fenêtre MéO garantit une barrière renforcée contre les courants d'air et les infiltrations d'eau.

DE
28 À
40 Db

PROTECTION ACOUSTIQUE EXTRÊME

La fenêtre MéO isole parfaitement des bruits extérieurs extrêmes (voies ferrées, trafic routier ou aérien, rue passante...).

Uw 1.2²

JUSQU'À 1,2 W/M².K

La fenêtre MéO propose le meilleur coefficient de transmission thermique du marché. Conception thermique innovante aux performances validées par le CSTB (www.cstb.fr)

¹Performances obtenues avec une menuiserie (PF1) équipée d'un seuil réduit PMR.

²2V 4/20/TBE 4 en pin avec Ug de 1,1 et intercalaire we+ (H1,48xL 1,53)

ESTHÉTISME

- Design moderne aux lignes épurées et élégantes
- 2 essences et 10 finitions pour embellir les intérieurs
- Assemblage du cadre bois en coupe droite
- 2 choix de designs aluminium (plat, galbé)
- Large choix de couleurs aluminium

CÔTÉ INTÉRIEUR : 10 FINITIONS BOIS.....



CÔTÉ EXTÉRIEUR : 27 COULEURS ALUMINIUM.....

SATINÉES



MÉTALLISÉES



TEXTURÉES



SABLÉES



ANODISÉE



MISE EN OEUVRE


- Dormants rainure ou aile de 20
- Tout type de pose (applique intérieure, applique extérieure, tunnel...)
- Reprise de doublage de 70 à 200 mm

Pose maîtrisée et simplifiée

- Réseau de partenaires identifiés par MéO



DESCRIPTIF TECHNIQUE



TYPE D'OUVERTURE

- À la française
- Oscillo-battante
- À soufflet
- Fixe

QUINCAILLERIE

- Crémone multipoints en acier traité à la corrosion grade 5
- Poignée standard (ton argent ou blanc)

INTÉRIEUR BOIS

- Isolation thermique naturelle
- Assemblage mécanique de la structure par tirefonds (grande résistance et parfaite stabilité dans le temps)
- Sans entretien

DIMENSIONS

- Épaisseur de l'ouvrant : 67 mm (design plat) ou 75 mm (design galbé)
- Battement central : 110 mm
- Masses extérieures visibles : 55 mm
- Épaisseur de vitrage : 28 mm à 44 mm (de 28 mm à 34 mm pour les fixes)

EXTÉRIEUR ALUMINIUM

- Tapées aluminium dormants tubulaires (meilleure rigidité)
- Traitement aluminium 6060 T5/6 thermo laqué, (matériau inaltérable, facile d'entretien, résistance à toute épreuve)

OPTIONS

- Choix de poignées (Poignée à clé, poignée Toulon, poignée sur plaque), poignée centrée
- Dormants à largeur variable, dormants bois élargis par l'intérieur, dormants aluminium élargis par l'extérieur
- Seuil adapté pour personnes à mobilité réduite sur les portes fenêtres (accès PMR)
- Entrebâilleur (ouvrant à la française)
- Limiteur d'ouverture à 90° (ouvrant à la française, hors seuil PMR)
- Ouvrant pompier :
 - Ouvrant à la française
 - Fixe (ouverture pompier par l'extérieur)
 - Ouvrant sur allège fixe (ouverture pompier toute hauteur)
- Bloc volet roulant : classic ou demi linteau
- Entrée d'air



BON A SAVOIR

MéO propose un concept inédit et breveté de menuiseries bois-aluminium.

Le concept permet d'allier performances, simplicité de mise en oeuvre en format standard ou en châssis spéciaux (plein cintre, cintre surbaissé, anse de panier, trapèze, triangle).



* La technique de vitrage collé a tous les avantages : Plus esthétique, pas de joint apparent à l'intérieur, excellente tenue dans le temps, en associant le collage du vitrage au calage de l'ouvrant, meilleure étanchéité grâce à la continuité du joint de colle