

Gamme Authentique


Le caractère d'un noble héritage

La gamme Authentique dite « mouton et gueule de loup » évoque une fabrication de fenêtres artisanales qui allie aujourd'hui performances et tradition. La parfaite combinaison du charme à l'ancienne avec les exigences d'isolation actuelle.



Caractéristiques

- Ouvrant 58 mm / dormant 86 mm
- Option ouvrant 68 mm / dormant 96 mm
- Ouverture mouton et gueule de loup à double joint
- Jet d'eau taillé dans la masse
- Pièce d'appui monobloc forme traditionnelle
- Joint sur ouvrant
- Ouvrant affleurant (jeu 4 mm)
- Double vitrage 24 mm (4-16-4 Fe+Argon) ^{p. 11}
- Option triple vitrage 36 mm
- 3 essences de bois au choix :
chêne, bois exotique rouge, pin sylvestre



3 lasure de finition
au choix



Toutes couleurs
RAL possibles



Peinture opaque
garantie 10 ans*

COEFFICIENT THERMIQUE DE LA FENÊTRE	$U_w = 1,50 \text{ W/m}^2 \text{ }^\circ\text{K}$
Vitrage 4.16.4 basse émissivité + remplissage gaz argon + intercalaire TGI Warm Edge	$(U_g 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ }^\circ\text{K})$
Facteur de transmission solaire	$Sw \geq 0,44$
Classement AEV (air, eau, vent)	A4 - E7b - VC4

Les fenêtres

Caractéristiques



Congé arrêté sur dormant



Paumelles rustiques noires



Crémone fonte en applique époxy noir



Parclose intérieure à doucine pointes invisibles



Profil extérieur pente 38° (aspect solin de mastic)



142mm

p. 12

Accessoires et options



Crémone



Espagnolette



Paumelles



Fer noir



Fer patiné



Vieux bronze



Blanc

Les portes-fenêtres

Caractéristiques



Crémone fonte sur semi-fixe



Ensemble poignée Nevers fer noir + serrure 4 points



Soubassement panneau plate bande isolant épaisseur 48 mm



Seuil alu rupture de pont thermique 20 mm



p. 13

Accessoires et options



Soubassement façon table saillante + cimaise



Poignée Nevers fer patiné



Serrure ferromatic