




BAIE COULISSANTE



Méo
LA FENÊTRE ÉMOTION

MÉO CRÉATEUR DU CONCEPT BOIS-ALUMINIUM

- Structure **bois massif** lamellé collé abouté avec placage bois.
 - **Structure aluminium** avec tapées tubulaires.
 - **Vitrage collé** dans la feuillure de l'ouvrant bois.
- ⇒ Bois issus de forêts gérées durablement.
 - ⇒ Fenêtre 100% recyclable.
 - ⇒ Protection, design et rigidité renforcée.
 - ⇒ Perméabilité à l'air renforcée et très grande stabilité.

“ Pas d'EFFET BILAME grâce à l'assemblage des structures bois et aluminium par système de plots. ”

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIES

- Rupture de pont thermique renforcée (assemblage des structures bois et aluminium par système de plots sur ouvrant et dormant).
- 4 joints d'étanchéité (nouveau joint sur le dormant).
- Rigidité du dormant renforcée par des tapées aluminium tubulaires.
- Chicane à rupture de pont thermique.
- Appui à rupture de pont thermique avec profil accès PMR intégré.



ADAPTABILITE

UNE MISE EN ŒUVRE ET DES RÉGLABLES FACILITÉS

- Deux types de dormants : rainure ou aile de 20.
- Deux types d'ouvrants :
 - ⇒ Feuillure de 28 mm : 4-20-TBE4.
 - ⇒ Feuillure de 29 à 34 mm : 4TBE-10-4-10-TBE4.
- De nombreuses combinaisons dormant / appuis.
- Pattes à clamer avec double fixation sur le bois et l'aluminium.
- Deux chariots double réglables par vantail.

NOUVEAUTÉ 2021 !

Baie coulissante
2 vantaux disponible
en version motorisée.



MANIABILITE

UNE BAIE COULISSANTE AISÉMENT MANŒVRABLE DE L'INTÉRIEUR COMME DE L'EXTÉRIEUR

- Profil de tirage extérieur sur les portes-fenêtres.
- Poignée intuitive en standard disponible en ton inox, noir et blanc.



PERSONNALISATION

UNE HARMONIE DE GAMME MÉO : FRAPPE & COULISSANT

- Un design aluminium plat / Un design bois intérieur droit.
- Un large éventail de finitions intérieures et extérieures.
- Un large choix de poignées décoratives.
- Possibilité d'assembler frappe & coulissant.

28 couleurs aluminium et 2 essences et 10 finitions bois pour plus de personnalisation



Des ouvertures multiples
adaptées à chaque projet :

- Des baies coulissantes de 2 à 6 vantaux.
- Des baies à galandage, de 1 à 4 vantaux.

BIEN-ÊTRE

UN CLAIR DE VITRAGE OPTIMISÉ

- Traverse basse réduite.
- Chicane de 50 mm.

SÉRÉNITÉ

UN ASPECT SÉCURITÉ NON NÉGLIGÉ

- Crémone à crochets de sécurité : 2 points sur fenêtre et 4 points sur porte-fenêtre.
- Anti-fausse manœuvre.

